





GAMME JADE

1 JADE


2 JADE LUX



■ FABRIQUÉ EN FRANCE

GAMME JADE

-GARANTIE 5 ANS -



ARMATURE

- TUBE PORTEUR en acier galvanisé laqué 50 x 30mm
- TUBE D'ENROULEMENT : ø78 mm rainuré.
- BARRE DE CHARGE : Barre de charge apparente en aluminium extrudé.
- LYRE : Berceau de lyre en polymère technique avec support de lyre en aluminium laqué.



COLORIS D'ARMATURE STANDARDS

- RAL 9016 Blanc
- RAL 1015 Sable
- FS 7016 Gris Anthracite
- D'autres coloris sont disponibles en plus-values.



BRAS

• Aluminium moulé laqué, munie d'un double câble gainé. Bras testés à 20000 cycles.



JADE BRAS CROISÉS

- Store avec bras croisées. Uniquement pour certaines dimensions.
- Bras le plus bas : bras droit (standard) en vue de face.



MOTORISATION

• Par moteur SOMFY radio Sunilus io avec une télécommande portable.

EN OPTION:

- Manœuvre par treuil et manivelle décrochable (pour le modèle JADE).
- Manœuvre par moteur à commande de secours. (pour JADE et JADE LUX)
- Manœuvre par moteur filaire Somfy (pour le modèle JADE).



TOILE DU STORE

• Toiles Groupe A - groupe B - acryliques ou techniques, choix de coloris illimité.



ÉCLAIRAGE | **LUX** (garantie 1 an)

- ÉCLAIRAGE intégré dans les bras sur la totalité de l'avancée.
- Fourni avec une télécommande multicanaux.
- Couvre un angle de diffusion de 120°.
- Indice de protection : IP65
- 3000° Kelvin
- Flux lumineux: 160 lumen/ml

LAMBREQUIN FIXE | FOURNI EN STANDARD

Amovible - livrable en 5 découpes - hauteur 220 mm - coloris au choix avec galon assorti









Demi-lune



Créneaux

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


DIMENSIONS

l argeur mavi	11 800 mm	7.910 mm
Largeur mini	1780 mm	950 mm
	JADE / JADE LUX	JADE/JADE LUX BRAS CROISES


Largeur mini	1780 mm	950 mm
Largeur maxi	11 800 mm	3819 mm
Avancée mini	1500 mm	1500 mm
Avancée maxi	3500 mm	3500 mm

ENCOMBREMENT

Store posé de FACE ou en PLAFOND avec des supports de pose en aluminium laqué aux coloris du store.




Jade -Pose FACE avec AUVENT



Pose PLAFOND



Jade Lux - Pose FACE



Jade Bras Croisés -**Pose PLAFOND**

INCLINAISON



Angle 10° à 70°: Plage de garantie pour les avancées de 1500 mm à 3500 mm.

CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES

AUVENT DE PROTECTION



Protection du store contre les intempéries.

Largeur 300 mm en aluminium extrudé laqué emboîté sur des clips de pose avec joues latérales en polymère technique (se monte uniquement en pose de FACE).

LAQUAGE

Coloris au choix suivant nuancier Marquises Colors ou Structurés. Nuancier disponible à la p.18 et 19.



AUTOMATISMES



CAPTEUR SOLEIL Kit Sunis II io et Situo 5 VAR A/M io





Existe en coloris : crème, noir et blanc

CAPTEUR VENT IO

Eolis Wirefree io

Eolis 3D Wirefree io